

BIZOL Truck Initial 10W-40

BIZOL Truck Initial 10W-40 синтетическое моторное масло, произведенное специально для грузовых транспортных средств с дизельным мотором, оснащенным агрегатами для оптимизации выхлопов и системой последующей обработки выхлопных газов, в соответствии с нормами экологических стандартов Евро V и Евро VI. Данный продукт соответствует требованиям большинства американских и европейских автопроизводителей и может быть также использован в более старых моторах (Евро III и IV).

СПЕЦИФИКАЦИИ:

API CJ-4 / SN

УПАКОВКА:

200 L арт. 61224

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при 40°C	ASTM D 4052:	88 mm ² /s
Вязкость при 100°C	ASTM D 4052:	13,5 mm ² /s
Индекс вязкости	ASTM D 2270:	155
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052:	860 kg/m ³
Температура застывания	ASTM D 6892:	-36°C
Точка вспышки	ASTM D 92:	225°C

Внимание:

Для проведения дозаливки или замены моторного масла, пожалуйста, следуйте инструкции производителя транспортного средства или коробки передач.

Наша информация базируется на тщательном анализе и может считаться достоверной. Но тем не менее она несет рекомендательный характер. В связи с дальнейшим развитием продукта и производственного процесса некоторые специальные данные продукта подлежат изменениям.